


NPK Bau Volltext	Projekt: <b>342 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV004 - Fensterbänke aus GFB</b>	Seite 1 25.10.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>342D/16</b>	<b>Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)</b>				
000	<b>Bedingungen</b>				
	<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
100	<b>Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand</b> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
160	<b>Fensterbänke und Schwellen</b>				
163	Fensterbänke aus Glasfaserbeton.				
.100	Fensterbänke mit Wassernase. Mit Befestigungswinkeln montieren, inkl. erforderlicher Aussparung in der Polystyroleinlage. GFB-Fensterbank. Dosteba AG. Länggenstrasse 27.				

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: <b>342 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV004 - Fensterbänke aus GFB</b>	Seite 2 25.10.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . GFB-Fensterbänke bestehen aus einem Glasfaserbeton- Fensterbankrohling mit einem eingelegten Formteil aus EPS 30 kg/m <sup>3</sup> . Höhen HFB mm 60/80/100/120. Tiefen TFB mm 180/200/220/240/260/280/300/ 320/340/360/380/400/420/440/46 0/480/500. Maximale Länge LFB mm 3000.				
.102	h mm ..... t mm .....	0	m	.....	.....
.200	Auflegebänke mit Wassernase. Auf bestehende, tragfähige Fensterbank kleben. GFB-Fensterbank. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . GFB-Fensterbänke bestehen aus einem Glasfaserbeton-Fensterbankrohl ing mit einem eingelegten Formteil aus EPS 30 kg/m <sup>3</sup> . Höhen HFB mm 60/80/100/120. Tiefen TFB mm 180/200/220/240/260/280/300/ 320/340/360/380/400/420/440/46 0/480/500. Maximale Länge LFB mm 3000.				
.202	h mm ..... t mm .....	0	m	.....	.....
.400	Mehrleistungen.				
.410	Befestigungen.				
.412	Stützwinkel inkl. Schraubdübel. Ausladung mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.420	Andere Mehrleistungen.				
.426	Ausschnitt Ecken.	0	St	.....	.....
.427	Ausschnitt Pfosten.	0	St	.....	.....
.481	Aussparung für Brüstung. LE = m	0	LE	.....	.....
	Übertrag .....				

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: <b>342 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV004 - Fensterbänke aus GFB</b>	Seite 3 25.10.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
163.482	Aussparung für Montage auf bestehende Fensterbank. LE = m	0	LE	.....	.....
.483	GFB-Putzbord. Tiefen TFB mm bis 500. Breite B mm 15/20/25. Tiefe mm ..... Breite mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.484	Gehrungsschnitt. Tiefen TFB mm bis 500. Tiefe mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.485	GFB-Seitenabschluss. Tiefen TFB mm bis 500. Tiefe mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.801	GFB-Brüstung. ..... LE = m	0	LE	.....	.....
.802	GFB-Brüstung. ..... LE = m	0	LE	.....	.....
166	Auflagewinkel für Fensterbänke und Schwellen.				
.200	Auflagewinkel aus extrudiertem Polystyrol XPS. Auflagewinkel AW Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
PRD . . . . . . . . . .					
.201	Auflagewinkel AW. Auflagewinkel AW-XPS Typ H, ohne Gefälle für GFB-Fensterbänke (Schwellen) bestehen aus XPS. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/	0	m	.....	.....
	Übertrag .....				

[illegible]