



NPK Bau Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV017 - Tragwinkel TRA-WIK	Seite 1 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)				
000	Bedingungen				
	<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
700	Nebenleistungen (1)				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
770	Montageeinlagen, Druckausgleichs-Unterlagen sowie Versetzarbeiten				
772	Montageeinlagen zur Befestigung von Geländern zu Fenstertüren auf der Aussenwärmedämmung.				
.100	Zwischen den Leibungen.				
.102	Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27.	0	St
	Übertrag				

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV017 - Tragwinkel TRA-WIK	Seite 2 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schaubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm</p> <p>Tragwinkel TRA-WIK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 			Übertrag:
	<p>.103 Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schaubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K.</p>	0	St
	Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm Tragwinkel TRA-WIK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  Total: LV017 - Tragwinkel TRA-WIK			Übertrag:
				